

## GSS-Safe - GSS Tube de correction



1 PIÈCE

### OBJECTIF

- Placez le poteau de sécurité dans les plaques GSS dans la bonne position de manière pratique.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tube 1" (= pouce) peint en orange avec un boulon M6 et un contre-écrou au milieu.

### DONNÉES DE L'EMBALLAGE

| Numéro d'article | Nombre par emballage | Poids  | Longueur | Largeur | Hauteur |
|------------------|----------------------|--------|----------|---------|---------|
| GSS3017          | 1 pièce              | 1,2 kg | 0,5 m    | 0,04 m  | 0,04 m  |

### UTILISATION SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

- Utilisez le tube de correction (3019) pour placer le poteau dans la bonne position.
- Poussez le poteau à travers les plaques supérieure et inférieure jusqu'à ce que le goujon repose sur la plaque supérieure (3004b). Poussez à présent le poteau vers l'extérieur jusqu'à ce que la partie inférieure touche légèrement le mur. Percez à travers le trou prévu de la plaquette supérieure 3004b, avec un foret à pierre de 6 mm, à environ 35 mm de profondeur dans la voûte. Visser ensuite l'ancrage à vis Hilti HUS3-H 6x40/5 fourni dans le trou. Utilisez-le à chaque fois.

Lien vers la vidéo à partir de [Article 3029 GSS-Tube de correction](#)